



## Модули питания

- Модули могут быть выполнены как на отечественной, так и на импортной элементной базе.
- Нестабильность выходного напряжения не более 2%.
- Диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 50 °С (без снижения выходной мощности).
- Возможна разработка по техническим требованиям заказчика.

Источник питания	Готовность	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	К.п.д., %	Размер (ДхШхВ), мм	Синхронизация	Охлаждение	Развязка	Регулировка	Ссылка на информационный лист
<b>Источники питания Compact PCI</b>												
Модуль питания 6U	Выпускается	500	20 - 30 DC	По стандарту		90	6U 8HP	-	Продувка	+	По стандарту	
Модуль питания 3U	Опытный образец	250	165-265 AC	По стандарту		85	3U 8HP	-	Продувка	+	По стандарту	
<b>Модули без гальванической развязки</b>												
Модуль МП-1500-В-6	Выпускается	9	10 - 30 DC	6	1,5	70	50x30x15	-	Пассивное	-	-	
Модуль МП-1500-В-5	Выпускается	8	10 - 30 DC	5	1,5	70	50x30x15	-	Пассивное	-	-	
Модуль МП-3000-В-6	Выпускается	18	10 - 30 DC	6	3,0	70	50x30x15	-	Кондуктивное	-	-	
Модуль МП-3000-В-5	Выпускается	15	10 - 30 DC	5	3,0	70	50x30x15	-	Кондуктивное	-	-	
Модуль МПП-1200-В-9	Выпускается	12	4 - 8 DC	9	1,2	85	44x26x8	-	Пассивное	-	-	
<b>Модули с гальванической развязкой</b>												
Модуль МПРД-250-В-6	Выпускается	3	20 - 30 DC	2x6	2x0,25	75	27x15x12	-	Пассивное	+	-	
Модуль МПР-333-В-15	Выпускается	5	20 - 30 DC	15	0,33	75	27x15x12	-	Пассивное	+	-	
Модуль МПР-333-В-6	Выпускается	2	20 - 30 DC	6	0,33	75	27x15x12	-	Пассивное	+	-	
Модуль МПР-3000-В-12	Выпускается	40	10 - 30 DC	12	3	90	60x40x15	+	Кондуктивное	+	-	
Модуль МПРД-1000-В-6	05 2020	12	20 - 30 DC	2x6	2x1	90	45x30x15	+	Пассивное	+	-	
Модуль МПРД-1000-В1-6	03 2020	12	36 - 72 DC	2x6	2x1	90	45x30x15	+	Пассивное	+	-	
Модуль МПР-750-В-28	03 2020	25	36 - 72 DC	28	0,8	85	40x30x15	+	Пассивное	+	+	
Модуль МПР-3000-В1-12	04 2020	50	36 - 72 DC	12	4	85	60x40x15	+	Кондуктивное	+	+	
Модуль МПР-7000-В-6	06 2020	40	18 - 30 DC	6	7	90	60x40x15	+	Кондуктивное	+	+	
Модуль МПРД-2500-В-8	06 2020	20	20 - 30 DC	8	2,5	85	45x30x15	+	Пассивное	+	+	
Модуль МПР-8000-В-12	08 2020	100	18 - 30 DC	12	8	88	80x40x14	+	Кондуктивное	+	+	
<b>Источники питания усилителей мощности и АФАР</b>												
Модуль МПР-3000-В-50	03 2020	150	20 - 30 DC	50	3	90	100x40x14	+	Кондуктивное	+	+	
Модуль МПР-3000-В1-50	04 2020	150	36 - 72 DC	50	3	90	100x40x14	+	Кондуктивное	+	+	
Модуль МПР-12000-В-50	Опытный образец	600	250 - 350 DC	50	12	93	220x65x21	+	Кондуктивное	+	+	